

SAMMELSTÜCKE

Schiebersammelstück

Sammelstück mit Ventilen mit Vierteldrehung sorgen für sichere Abschaltung und leichtere Betätigung. Alle 2 1/2" drehbar gelagerten Kupplungen verfügen über Siebe.

1483 Ansaugsammelstück

- Tork-Lok-Griffe für sichere Griffstellung
- Für Pumpeneingänge am Löschfahrzeug oder in Drehleiterkörben

1583 Ansaugsammelstück

- Für Pumpeneingänge am Löschfahrzeug oder in Drehleiterkörben.
Mit Tork-Lok®-Griffen für sichere Griffstellung.
- Entwässerungsventile optional

2583 3-Wege-Ansaugsammelstück

- Für Pumpeneingänge am Löschfahrzeug oder in Drehleiterkörben.
Mit Tork-Lok-Griffen für sichere Griffstellung.
- Entwässerungsventile optional



Typ 1583



Typ 2583



Typ 1483

Typ	Material	Länge	Breite	Ge- wicht	Eing.	Ausg.
1483	Messing	232 mm	292 mm	16,1 kg *	(2) 2 1/2" I	2 1/2" - 6" I o. A
1583	Pyrolite	247 mm	292 mm	7,2 kg *	(2) 2 1/2" I	2 1/2" - 6" I o. A 4" o. 5" Storz
2583	Pyrolite	298 mm	406 mm	12,1 kg *	(3) 2 1/2" I	2 1/2" - 6" I o. A 4" o. 5" Storz

* Gewicht mit 4 1/2"-Eingang

Ventile

Einfaches Sammelstück

261 Einfaches Sammelstück



Typ 261

Typ	Material	Länge	Breite	Ge- wicht	Eing.	Ausg.
261	Messing	165 mm	229 mm	3,7 kg	(2) 2 1/2" I	2 1/2" o. 3" A

Verteilerwagen

599 Verteilerwagen

Mit diesem Verteilerwagen können große Wassermengen schnell und effizient bereit gestellt werden. Den Wagen an der gewünschten Position aufstellen. Über einen A-Schlauch wird ein Verteilersystem oberirdisch hergestellt. Damit können große Wassermengen bei entsprechenden Einsätzen verteilt werden.

- Durchflussmengen bis 7.600 l/min
- Eingangsdruck bis 24 bar
- Insgesamt 6 Verteilerausgänge
- 2 x 3" und 4 x 2 1/2"

Ventildaten:

- Drehverschlussgriff
- Manometer
- Entwässerungsventil
- Abdeckkappe mit Kette

- Kupplung, drehbar gelagert mit Innengewinde
- Einstellbares Druckminderungsventil
- Einsteckbare Griffe
- Robuster Rahmen aus geschweißtem Aluminium
- H x B x L: 458 mm x 558 x 837 mm
- Lufträder



Einsteckbare Griffe

Typ 599

