

Schieberverteiler

- 1581 Verteiler**
- Selbstsperrende Tork-Lok®-Griffe für sichere Ventileinstellung
- 2580 1½"-Verteiler**
- Hoch belastbare Griffe aus Polymer
- 2581 Verteiler**
- Hoch belastbare Griffe aus Polymer
- 1582 Hydrantenverteiler**
- Selbstsperrende Tork-Lok®-Griffe für sichere Ventileinstellung
- 2582 3-Wege-Hydrantenverteiler**
- Selbstsperrende Tork-Lok®-Griffe für sichere Ventileinstellung
- 1480 1½"-Verteiler**
- 1482 Hydrantenverteiler**
- Selbstsperrende Tork-Lok®-Griffe für sichere Ventileinstellung
- 2681 Verteiler**
- Entwickelt für den Einsatz unter schwersten Bedingungen.
- Hoch belastbare Polymergriffe und Ventilkugeln
 - Griff und Ventilkugel in Metall erhältlich

Typ	Material	Länge	Breite	Ge- wicht	Eing.	Ausg.
1480	Messing	131 mm	178 mm	5,1 kg	1½" I	(2) 1½" A
1482	Messing	210 mm	305 mm	14,1 kg *	2½"-6" I	(2) 2½" A
1581	Pyrolite	146 mm	171 mm	2,4 kg	2½" I	(2) 1½" A
1582	Pyrolite	241 mm	279 mm	7,6 kg *	2½"-6" I, 4" o. 5" Storz	(2) 2½" A
2580	Pyrolite	140 mm	178 mm	1,4 kg	1½" I	(2) 1½" A o. (2) 1" A
2581	Pyrolite	140 mm	178 mm	1,4 kg	2½" I	(2) 1½" A
2582	Pyrolite	298 mm	394 mm	11,1 kg *	2½"-6" I, 4" o. 5" Storz	(3) 2½" A
2681	Messing	191 mm	136 mm	4,8 kg	2½" I	(2) 1½" A

* Gewicht mit 4 ½"-Eingang



Typ 2681



Typ 1581



Typ 2581



Typ 1582



Typ 2582



Typ 1480



Typ 1482

Einfacher Verteiler

Typ	Material	Länge	Breite	Ge- wicht	Eing.	Ausg.
260	Messing	173 mm	202 mm	3,2 kg *	2½"-6" I	(2) 1½" o. 2½" A
1260	Pyrolite	232 mm	202 mm	3,1 kg *	2½"-6" I **	2" - 2½" A**

* Gewicht mit 4 ½"-Eingang ** Storz optional



Typ 260



Typ 1260

Verteiler

- 1573 Verteiler**
- Zum Erweitern von 1½" oder 2½"-Leitungen, ohne andere Leitungen zu beeinträchtigen
- Selbstsperrende Tork-Lok®-Griffe für sichere Ventileinstellung

Typ	Material	Länge	Breite	Ge- wicht	Eing.	Ausg.
1573	Pyrolite	238 mm	267 mm	5,4 kg	2½" I	(2) 1½" A, (1) 2½" A



Typ 1573